

catálogo



VERANO 2011

*ventilación
tratamiento del aire
biochimeneas
Pictoflame*



Personaliza tu vida



M5 PIXIE



M5 BOGART



M3 PEIGA



M3 BOLLA



Chimenea eléctrica decorativa
con calefacción

¡Crea tu propia chimenea!



Instalación fácil y sencilla
Similar a un cuadro



LED 4 colores (Versión M3)



Ajuste de la intensidad
de las llamas (Versión M5)



Mando a Distancia
(Versiones M3 M5)

PICTOFLAME® es un concepto revolucionario que te permite personalizar tu chimenea. Podrás conseguir frontales ilimitados, piedras y tornillos de diferentes modelos para decorar tu chimenea Pictoflame.



3 frontales de serie incluidos





es una empresa con 10 años de historia y una gran visión de futuro. Desde sus comienzos ha ido por delante, previendo las necesidades de los usuarios, ofreciendo soluciones presentes a las necesidades futuras de los consumidores.

Por ello crecemos día a día, y cada cliente repite compra, porque sabe que nuestra oferta satisface sus necesidades personales.

Les invitamos a conocer nuestro catálogo para comprobar que nuestra gama de productos les dará un mayor grado de confort a sus vidas.

índice

VENTILACIÓN

evaporativos	2
ventiladores.....	3
torres de ventilación	4

TRATAMIENTO DEL AIRE

purificadores.....	5
deshumidificadores.....	6
humidificadores.....	8
accesorios.....	9

CHIMENEAS

biochimeneas exterior / interior.....	10
biochimeneas interior.....	11
chimeneas eléctricas personalizables Pictoflame.....	12

evaporativos

CLIMATIZADORES DE BAJO CONSUMO

La climatización evaporativa es el efecto de enfriamiento proporcionado por la evaporación adiabática del agua. En la evaporación directa el agua se evapora en la corriente de aire, reduciendo la temperatura de la sala, al mismo tiempo que se aumenta la humedad del aire. Este sistema de climatización es ideal para climas secos y cálidos.

No necesitan instalación, tiene un consumo muy reducido y en su proceso de climatización reducen la electricidad estática gracias a sus función ionizadora y purifican el ambiente.

RAFY90R

- Función Ionizador
- 3 velocidades
- 2 ritmos alternativos (ventilación y modo noche)
- Aletas de difusión de aire oscilantes
- Ruedas y asas laterales
- Filtro de nylon



Mando a distancia



Panel de control con botones digitales



Dimensiones: 37 x 32.5 x 66 cm
Consumo: 60 W
Peso: 7.4 kg
Caudal de aire: 1200 m ³ /h
Depósito: 8.5 l.
Timer: 0.30 a 7.30 horas
Color: ABS Blanco
EAN: 3700046510989
Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

RAFY81

Mando a distancia



Cuadro de mandos

Display digital



Oscilación 60°



- Función Ionizador
- 3 velocidades + 2 ritmos alternativos
- Aletas de difusión de aire oscilantes
- Filtro de nylon
- Indicador de depósito vacío



Ice pack incluido

Dimensiones: 30.8 x 29.2 x 90.6 cm
Consumo: 80 W
Peso: 9.5 kg
Caudal: 600 ml/h
Depósito: 4 l.
Timer: 0.30 a 7.30 horas
Color: Negro / Plata
EAN: 3700046513751
Certificación: CE/ROHS/EMC/GS/TUV

RAFY80



Mando a distancia



Display digital



Oscilación 60°



- Función Ionizador
- 3 velocidades + 2 ritmos alternativos
- Aletas de difusión de aire oscilantes
- Filtro de nylon
- Indicador de depósito vacío



Ice pack incluido

Dimensiones: 30.8 x 29.2 x 90.6 cm
Consumo: 80 W
Peso: 9.5 kg
Caudal: 600 ml/h
Depósito: 4 l.
Timer: 0.30 a 7.30 horas
Color: Negro / Plata
EAN: 3700046513720
Certificación: CE/ROHS/EMC/GS/TUV

EVA 48

USO INDUSTRIAL
IDEAL PARA GRANDES SUPERFICIES
AMPLIO CAUDAL DE AIRE

- 3 velocidades
- Reserva de hielo de 500 ml.
- Filtro anti polvo
- Con ruedas



Dimensiones: 50 x 38 x 84 cm
Consumo: 185 W
Peso: 10 kg
Caudal de aire: 1200 m ³ /h
Depósito: 20 l.
Color: Blanco
EAN: 3700046512167
Certificación: CE/UL/SASO

EVA 192L

USO INDUSTRIAL
IDEAL PARA GRANDES SUPERFICIES
AMPLIO CAUDAL DE AIRE

- Ventilador de 5 velocidades
- Filtro anti polvo
- Con ruedas



Dimensiones: 64.7 x 47.5 x 104 cm
Consumo: 185 W
Peso: 17 kg
Caudal de aire: 5100 m ³ /h
Depósito: 51 l.
Color: Blanco
EAN: 3700046512175
Certificación: CE/UL/SASO

ventiladores

SERIE VT

- Oscilación de 90° grados para una mejor distribución del aire
- Inclinación regulable
- Compacto, Veloz y Silencioso
- Protección Térmica

VT 9W



Dimensiones: Ø 23 cm
 Consumo: 20 W
 Peso: 1,8 kg
 Caudal de aire: 1200 m³/h
 EAN: 3700046512266
 Certificación: CE/ROHS/EMC/GS/REACH

VT 12W



Dimensiones: Ø 30 cm
 Consumo: 35 W
 Peso: 2,3 kg
 Caudal aire: 2500 m³/h
 EAN: 3700046512273
 Certificación: CE/ROHS/EMC/GS/REACH

VT 16W



Dimensiones: Ø 40 cm
 Consumo: 40 W
 Peso: 2,7 kg
 Caudal aire: 3400 m³/h
 EAN: 3700046512280
 Certificación: CE/ROHS/EMC/GS/REACH

RENOVACIÓN DE AIRE DE FORMA DIRECTA

Ofrecemos una amplia gama de productos de ventilación para uso doméstico, semi profesional y profesional.

Fabricados en materiales robustos y con un gran caudal del aire, nuestra gama más profesional puede ser utilizada tanto para oficinas como para talleres, obras e industrias.

Gran potencia de ventilación, con modelos con amplia oscilación para una mejor distribución del aire.

SERIE PRIM

- Aparatos robustos, todo metal
- Motor de alta velocidad
- Mezcla multidireccional del aire en esperial (efecto abanico)
- 3 velocidades
- Flujo orientable
- Asa de transporte
- Protección térmica

PRIM 30



Dimensiones: Ø 30 cm
 Consumo: 50 W
 Peso: 3,8 kg
 Caudal de aire: 2900 m³/h
 Cromado / Hélice negra
 EAN: 3700046511177
 Certificación: CE/TUV

PRIM 46P



Dimensiones: Ø 46 cm
 Altura: entre 124 y 145 cm
 Consumo: 70 W
 Peso: 7,5 kg
 Caudal de aire: 6700 m³/h
 Cromado / Hélice negra
 EAN: 3700046511207
 Certificación: CE/TUV

PRIM 46



Dimensiones: Ø 46 cm
 Consumo: 70 W
 Peso: 6,2 kg
 Caudal de aire: 6700 m³/h
 Cromado / Hélice negra
 EAN: 3700046511191
 Certificación: CE/TUV

VP 16W



- Oscilación: 90°
- 3 inclinaciones regulables
- Tablero de mandos

Dimensiones: Ø 40 cm
 Altura: 128 cm
 Consumo: 50 W
 Peso: 3 kg
 Color: Blanco
 EAN: 3700046512297
 Certificación: CE/EMC/GS/ROHS/REACH

VP 40F



- Panel de control
- Función Ionizadora
- Mando a distancia
- Temporizador
- Gran oscilación
- Difusor de fragancias



Movimiento bidireccional

Dimensiones: Ø 40 cm
 Altura: 120 cm
 Consumo: 40 W
 Peso: 8 kg
 Caudal de aire: 9000 m³/h
 Color: Madera / Negro
 EAN: 3700046513737
 Certificación: CE/ROHS/EMC/GS/REACH

SERIE BRIO

- Aspas lavables en lavadora
- Silencioso y ligero
- Consumo reducido
- Amplia oscilación
- Varias velocidades

BRIO40



BRIO30



Dimensiones: Ø 30 cm
Consumo: 45 W
Peso: 2 kg
Caudal de aire: 2500 m³/h
ABS Naranja / Blanco
EAN: 3700046514338
Certificación: CE/EMC/GS/ROHS/REACH

Dimensiones: Ø 40 cm
Consumo: 55 W
Peso: 3.5 kg
Caudal de aire: 9000 m³/h
ABS Naranja / Blanco
EAN: 3700046514345
Certificación: CE/EMC/GS/ROHS/REACH

MILL

- Doble flujo horizontal y vertical
- Efecto BRISA
- Temporizador



Movimiento bidireccional Mando a distancia



Panel de control electrónico

Dimensiones: Ø 40 cm
Altura: 130 cm
Consumo: 65 W
Peso: 7 kg
Color: Negro / Plata
EAN: 3700046514284
Certificación: CE/EMC/CB/ROHS/REACH

BC 20 CHR



Dimensiones: Ø 22 cm
Consumo: 35 W
Peso: 2,5 kg
Caudal de aire: 2300 m³/h
Cromado
EAN: 3700046511238
Certificación: CE/TUV

torres de ventilación

DISEÑO CON AMPIO CAUDAL DE AIRE

Las torres de ventilación nos ofrecen un gran caudal, con varios motores de ventilación en algunos modelos. Gracias a su movimiento oscilante nos garantizan una mejor distribución del aire.

Destaca su bajo consumo y su diseño compacto, ideal para acoplar en cualquier estancia.

FANY 74

¡REDUCIDO CONSUMO!! 22W
OSCILANTE



- Gran potencia
- Función Turbo Independiente
- Rejilla trasera fácilmente desmontable, para facilitar su limpieza

Dimensiones: 23 x 23 x 73.7 cm
Consumo: 22 W
Peso: 2.2 kg
3 velocidades
Eficacia: 5 m.
Color: Blanco
EAN: 3700046513744
Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

FANY 01B

¡GRAN POTENCIA!
CON TEMPORIZADOR
OSCILANTE

Dimensiones: 25.5 x 16.5 x 77.5 cm
Consumo: 45 W
Peso: 3.2 kg
Eficacia: 8 m
3 velocidades
Color: Blanco
EAN: 3700046513744
Certificación: CE/TUV/GS/EMC/ROHS



¡MÍNIMO CONSUMO!! 8W
OSCILANTE

DISEÑO COMPACTO
Y LIGERO

Dimensiones: 9.5 x 9.5 x 35 cm
Consumo: 8 W
Peso: 1 kg
Eficacia: hasta 10 m² / 25 m³
3 velocidades
Blanca / Verde o Negra
EAN: 3700046514291
Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

LILLIPUT y LILLIPUT B

- Mini torre de ventilación High-Tech
- Ideal para uso en casa y oficina



Lámpara LED



Ajuste velocidad



PL3000

- PURIFICADOR ELECTRÓNICO CON IONIZADOR
- Filtros:
 - Pre-filtro espuma lavable
 - Filtro HEPA para recoger polvo, polen, etc.
 - Verdadero filtro a carbones activos para retener olores y gases

**DIFUSOR DE FRAGANCIAS
IONIZACIÓN NEGATIVA
FILTROS HEPA + CARBÓN ACTIVO**



Mando a distancia



Lata de Aromas

- Dimensiones: 36 x 16 x 30 cm
- Consumo: 40 W
- Peso: 3.65 kg
- Caudal del Aire: 120 m³/h
- 3 velocidades
- Temporizador: 1, 2, 4, 8 horas
- Color: Negro / Gris metalizado
- EAN: 3700046511504
- Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

BIOMED 101

- PURIFICADOR ELECTRÓNICO CON IONIZADOR
- Filtros:
 - Pre-filtro espuma lavable
 - HEPA para la filtración de las partículas aéreas
 - Filtro a carbones activos para absorber los olores
 - Pantalla biológica BioStop para la esterilización del aire

**MÉTODO
BioStop**

**DIFUSOR DE FRAGANCIAS
IONIZACIÓN NEGATIVA
HEPA + CARBÓN ACTIVO + BIOSTOP**



Mando a distancia



Lata de Aromas

- Dimensiones: 36 x 16 x 30 cm
- Consumo: 40 W
- Peso: 3.65 kg
- Caudal del Aire: 120 m³/h
- 3 velocidades
- Temporizador: 1, 2, 4, 8 horas
- Color: Blanco / Verde
- EAN: 3700046511511
- Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

purificadores

ALTA CALIDAD DEL AIRE

Equipos que ayudan a mejorar la calidad del aire que respiramos en espacios cerrados. Limpian el ambiente mediante un proceso de filtración, y en caso de que incorpore un ionizador, equilibra las cargas eléctricas del ambiente creando un entorno más agradable y saludable, para contrarrestar las alergias, enfermedades respiratorias... etc.

Algunos de nuestros purificadores están equipados de avanzados sistemas de filtración tales como: Lámparas ultravioletas o Pantallas biológicas "BIOSTOP".

PLS2100BM

**ESTERILIZACIÓN Y VENTILACIÓN
IONIZACIÓN NEGATIVA**

**MÉTODO
BioStop**

- PURIFICADOR DESCONTAMINADOR
- Filtros: HEPA + CARBÓN ACTIVO + BIOSTOP®
- Asa de transporte



- Dimensiones: 46.6 x 16.2 x 38.6 cm
- Consumo: 40 W
- Peso: 4.8 kg
- Caudal del Aire: 168 m³/h
- 3 velocidades
- Temporizador: 1, 2, 4, 8 horas
- Color: Blanco
- EAN: 3700046510842
- Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

KJF 450BYB

**FUNCIÓN IONIZADORA
8 ETAPAS DE FILTRACIÓN
GRAN POTENCIA DE PURIFICACIÓN
¡DETECTOR DE POLUCIÓN!**

Mando a distancia



- PURIFICADOR DESCONTAMINADOR
- Filtros:
 - Indicador del índice de polución + Pre-filtro anti polvo + Generador de plasma + Esterilizador nano plata + 2 Fotocatalizadores TiO₂ + 2 Lámparas UV + HEPA + Ionización negativa
- Asa de transporte
- Posibilidad de fijación mural



- Dimensiones: 40 x 21 x 57.6 cm
- Consumo: 75 W
- Peso: 9 kg
- Caudal del Aire: 450 m³/h
- 5 modos de función: Automática, Antipolen, Turbo, Ionización, UV
- Temporizador: 1, 2, 4 horas
- Color: Plata / Gris
- EAN: 3700046513010
- Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

deshumidificadores

CONTROLAR EL NIVEL DE HUMEDAD

Los deshumidificadores mantienen de forma rápida, eficaz y sencilla, el aire seco y confortable, creando un mejor ambiente, evitando la sensación de frío y eliminando los efectos provocados por un exceso de condensación: enfermedades respiratorias, moho, manchas en la pared, deterioro de productos, aceleran el secado de la ropa, materiales, pinturas, etc.

Su funcionamiento y puesta en marcha es sencilla, y algunos modelos nos permiten poner drenaje permanente.

PLQ10J



CONSUMO REDUCIDO

- TECNOLOGÍA: COMPRESOR
- Sistema de drenaje permanente
- 1 velocidad
- Higrostató
- 4 ruedas
- Parada automática y testigo luminoso con depósito lleno

Dimensiones: 9.1 x 26.1 x 47.6 cm
Consumo: 235 W
Peso: 8,1 kg
Capacidad depósito : 1.8 L.
Caudal de aire : 90m ³ /h
Capacidad de extracción: 10 L/24 H
Color: Blanco
EAN: 3700046514154
Certificación: CE/TUV/GS/EMC/ROHS

MINY300

ULTRA COMPACTO
Ideal para espacios reducidos

NO NECESITA RECARGAS NI CONSUMIBLES

- Salida de aire vertical / Entrada de aire frontal
- Parada automática y testigo luminoso con depósito lleno
- Muy silencioso
- Asa de transporte abatible
- Equipado con un adaptador de 12 voltios para el mechero del coche



Dimensiones: 15.4 x 13 x 22 cm
Consumo: 60 W
Peso: 1 kg
Capacidad del depósito: 0,5 L
Capacidad extracción: 0.25 L/24 H
Caudal del Aire: 500 m ³ /h
Acabado: ABS Gris / Azul
EAN: 3700046513447
Certificación: CE / EMC

PLQ20C

DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL

- TECNOLOGÍA: COMPRESOR
- Sistema de drenaje permanente
- Parada automática y testigo luminoso depósito lleno
- Filtro anti polvo
- Timer: 24 h



Dimensiones embalaje: 36.5 x 22 x 49 cm
Consumo: 480 W
Peso: 13.7 kg
Capacidad del depósito: 2.3 L.
Capacidad extracción: 10 L/24 H
Caudal del Aire: 135 m ³
Acabado: ABS Plata /Negro
EAN: 3700046513782
Certificación: CE/TUV/GS/EMC/ROHS

TIPOS DE DESHUMIDIFICADORES

Existen dos tipos de tecnologías de deshumidificadores:

· **Tecnología Compresor:** Eficaces para los lugares donde la temperatura no sean bajo cero, estos aparatos realizan su trabajo a través de un compresor. Estos deshumidificadores se caracterizan por su gran potencia y eficacia.

· **Tecnología SILICAGEL:** Eficaces para lugares a bajas temperaturas, estos dispositivos se caracterizan por su bajo nivel sonoro. A través del ventilador que llevan incorporado aspira la humedad de la sala, que queda retenida en la cinta de silicagel. Esta rueda, a su vez, recibe calor de una placa calefactora, y la humedad se convierte en vapor cayendo sobre el depósito. Destacar también el poco peso de estos deshumidificadores.

SECO12

ASECADOR

SIN COMPRESOR
MUY SILENCIOSO

- TECNOLOGÍA: SILICAGEL
- Sistema de drenaje permanente
- Timer: 2 h a 8 h
- 2 velocidades
- 2 modos seca ropa: Turbo y Económico
- Parada automática y testigo luminoso con depósito lleno



Dimensiones: 32.9 x 10.7 x 49.5 cm
Consumo: Eco 280 W / Turbo 630 W
Peso: 6.5 kg
Capacidad del depósito: 2 Litros
Capacidad de extracción: 8 L /24 H
Caudal del Aire: 70 m ³ /h - 90 m ³ /h
Color: Gris
EAN: 3700046514147
Certificación: CE/GS/ROHS

PL18C

IDEAL BAJAS TEMPERATURAS



- TECNOLOGÍA: COMPRESOR
- Drenaje permanente
- 3 velocidades
- Higrostat o opcional
- Filtro Anti Polvo
- 4 ruedas
- Parada automática y testigo luminoso con depósito lleno

Dimensiones: 34.5 x 43.5 x 53.5 cm

Consumo: 460 W

Peso: 23.5 kg

Capacidad del depósito: 10.4 Litros

Capacidad extracción: 20.8 L/24 H

Caudal Aire: 500 m³

Acabado: Metal color blanco

EAN: 3700046513959

Certificación: CE/EMC/EMF/ROHS

PL32C

IDEAL BAJAS TEMPERATURAS



- TECNOLOGÍA: COMPRESOR
- Drenaje permanente
- 3 velocidades
- Higrostat o opcional
- Filtro Anti Polvo
- 4 ruedas
- Parada automática y testigo luminoso con depósito lleno

Dimensiones: 34.5 x 43.5 x 53.5 cm

Consumo: 800 W

Peso: 25.5 kg

Capacidad del depósito: 10.4 Litros

Capacidad de extracción: 33 L/24 H

Caudal del Aire: 500 m³

Acabado: Metal color blanco

EAN: 3700046513966

Certificación: CE/EMC/EMF/ROHS

PL19



- TECNOLOGÍA: COMPRESOR
- Drenaje permanente
- 2 velocidades
- 4 ruedas
- Parada automática y testigo luminoso
- Higrostat
- Filtro de carbón anti polvo

Dimensiones: 33.5 x 30.5 x 58 cm

Consumo: 490 W

Peso: 19.8 kg

Capacidad del depósito: 4.8 L.

Capacidad extracción: 19 L/24 H

Caudal del Aire: 190 / 240 m³/h

Acabado: Metal color crema

EAN: 3700046510132

Certificación: CE/TUV

PLD60RB

USO SEMI-INDUSTRIAL

- Drenaje permanente
- Con asa y ruedas
- Parada automática y testigo luminoso
- Higrostat
- Filtro de polvo
- 2 velocidades



Dimensiones: 33.8 x 50.2 x 72 cm

Consumo: 830 W

Peso: 24 kg

Capacidad del depósito: 7 L.

Capacidad extracción: 60 L/24 H

Caudal del Aire: 300 / 382 m³/h

Acabado: ABS gris

EAN: 3700046511795

Certificación: EMC/GS/TUV

PLC3000

USO INDUSTRIAL

- TECNOLOGÍA: COMPRESOR
- Drenaje permanente
- Filtro Anti Polvo
- 2 ruedas grandes
- Parada automática.
- Testigo luminoso ON/OFF
- Contador de horas



Dimensiones: 55 x 55 x 92 cm

Consumo: 1120 W

Peso: 58 kg

Capacidad depósito: 1 L. y Drenaje

Capacidad extracción: 80 L/24 H

Caudal del Aire: 750 m³/h

Acabado: Metal gris

EAN: 3700046513430

Certificación: CE/EMC/LVD/ROHS

PLC100B

USO INDUSTRIAL

- TECNOLOGÍA: COMPRESOR
- Drenaje permanente
- 4 ruedas
- Parada automática y testigo luminoso
- Higrostat
- Filtro anti polvo
- Con válvula para mantenimiento y recarga del gas



Dimensiones: 48 x 42 x 101 cm

Consumo: 1500 W

Peso: 58 kg

Capacidad del depósito: Drenaje

Capacidad extracción: 116 L/24 H

Caudal del Aire: 1150 m³/h

Acabado: Metal y ABS crema

EAN: 3700046512693

Certificación: CE/GS

PLC-2000

USO PROFESIONAL

IDEAL PARA GRANDES SUPERFICIES

- TECNOLOGÍA: COMPRESOR
- Drenaje permanente
- Higrostat
- Filtro Anti Polvo
- 2 ruedas grandes
- Testigo luminoso ON/OFF



Dimensiones: 59 x 44 x 111.5 cm

Consumo: 1790 W

Peso: 57 kg

Capacidad depósito: Drenaje

Capacidad extracción: 105 L/24 H

Caudal del Aire: 850 m³/h

Acabado: Metal color azul

EAN: 3700046512778

Certificación: CE/GS

WIN-ADS

- SISTEMA DE DRENAJE AUTOMÁTICO
- Puede drenar hasta 3 m de altura
- Tubo y adaptador incluidos



Dimensiones: 10 x 5 x 8.5 cm

Peso: 0.24 kg

Capacidad drenaje hasta 1.4 Litros/min

Longitud del tubo: 6 m

Ø tubo int.: 4 mm. y ext.: 6 mm

EAN: 3700046511573

Certificación: CE/TUV

humidificadores

ELEVAR LA HUMEDAD DEL AMBIENTE

Existen varias tecnologías de funcionamiento:

- **“Ebullición o Vapor caliente”**: produciendo vapor calentando el agua.
- **“Ultrasónicos”**: que producen una nebulización del agua a través de vibraciones de alta frecuencia.
- **“Evaporización”**: a través de una tira evaporativa que se impregna del agua del depósito y mediante un flujo de aire expulsa la humedad al exterior.

Es importante que cuenten con “higrostat” para conseguir un buen control de humedad, ya que con ello, podemos evitar enfermedades respiratorias, protegernos contra la contaminación y evitar desecación de las mucosas y la piel.

HYDRO 5M



- TECNOLOGÍA: ULTRASONIDOS
- Parada automática por depósito vacío
- Filtro cerámico
- Higrostato mecánico
- Luz azul relajante
- Regulador de caudal de vapor

Dimensiones: 26 x 20 x 32 cm
Consumo: 38 W
Peso: 2.3 kg
Caudal: 200 ml/h a 21.1°C/30% / 250 ml/h a 32°C / 75.5%
Depósito: 5 Litros
Autonomía: 17 Horas
Color: plata y azul, botón regulable fosforescente
EAN: 3700046513768
Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

HGC3

- TECNOLOGÍA: VAPOR CALIENTE
- Parada automática y control visual del nivel del depósito / Depósito portátil
- Bandeja de ebullición recubierta de antiadherente (Teflón), fácil de limpiar

DIFUSA UN VAPOR SUAVE Y SANO

CON DIFUSOR DE FRANGANCIAS



Dimensiones: 33.5 x 22.3 x 35.5 cm
Consumo: 300 W
Peso: 1.4 kg
Capacidad del depósito: 2,5 L
Producción de vapor: 400 ml/hora
Color: Blanco
EAN: 3700046511528
Certificación: CE / EMC

HUMY 6M

- TECNOLOGÍA: ULTRASONIDOS
- Parada automática por depósito vacío
- Silencioso
- Higrostato
- Regulador de caudal de vapor
- Generador de iones negativos

DIFUSOR DE VAPOR ORIENTABLE



INCORPORA UN COMPUESTO ANTIBIÓTICO (NANOTECONOLOGÍA) QUE LIMITA DE FORMA EFICAZ EL DESARROLLO DE MOHO Y GÉRMENES

Dimensiones: 33.6 x 26.5 x 36.5 cm
Consumo: 45 W
Peso: 2.9 kg
Caudal: de 50 ml/h a 380 ml/h
Depósito: 6 Litros
Autonomía: de 16 a 40 Horas
Color: blanco y azul
EAN: 3700046511115
Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

HYDRO-3M

DIFUSOR DE VAPOR ORIENTABLE

- TECNOLOGÍA: ULTRASONIDOS
- Parada automática por depósito vacío
- Silencioso
- Regulador de caudal de vapor



Dimensiones: 17 x 17 x 35 cm
Consumo: 20 W
Peso: 2 kg
Caudal: de 50 ml/h a 150 ml/h
Depósito: 3 Litros
Autonomía: 15 Horas
Color: blanco y azul con luz de 7 colores alternativos
EAN: 3700046513225
Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

EVA10

CON MUESTRAS DE ESENCIAS PURLINE

- TECNOLOGÍA: EVAPORACIÓN
- Parada automática por depósito vacío
- 2 velocidades
- Higrostato / Regulador de caudal de vapor



Dimensiones: 36.1 x 26.2 x 29.5 cm
Consumo: 30 W
Peso: 3.2 kg
Caudal: 160 ml/h - 260 ml/h
Depósito: 4.5 Litros
Color: Blanco y azul
EAN: 3700046512761
Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

HYDRO60

KIT DE LLENADO OPCIONAL

- TECNOLOGÍA: EVAPORACIÓN
- Parada automática por depósito vacío
- Ruedas: 4 reforzadas
- Higrostato



Dimensiones: 62.5 x 31.6 x 72.5 cm
Consumo: 120 W
Peso: 20 kg
Caudal: 80 L/h a 21 °C / 30%HR
Depósito: 34 Litros
Color: Blanco
EAN: 3700046514130
Certificación: CE/TUV/GS/ROHS

accesorios

Todos los accesorios necesarios para el mantenimiento de los artículos dedicados al tratamiento del aire



	DMC 18	Cartucho desmineralizador para humidificador HUMY 6
	PUR-EPL 101	Esencia Desodorante para humidificadores
	PUR-EPL 102	Esencia Anti-Séptica para humidificadores
	PUR-EPL 103	Esencia Relajante para humidificadores
	PUR-EPL 104	Esencia Respiratoria para humidificadores
	PUR 714	Mecha Evaporativa para Humidificador EVA 10
	PUR 405	Filtro para Purificador PL3000
	PUR 450 C	Filtro para Purificador KJF-450 BYB
	PUR 450 H	Filtro para Purificador KJF-450 BYB
	PUR 450 PG	Filtro para Purificador KJF-450 BYB
	PUR 450 PP	Filtro para Purificador KJF-450 BYB
	PUR 118 BM	Filtro para Purificador PLS21000BM
	PUR 415BM	Filtro para Purificador Biomed 101
	PUR 435	Latas de Fragancia para Purificadores PL3000 y Biomed 101
	TH-0090	Medidor de temperatura

biochimeneas exterior / interior

Biochimeneas para decorar terrazas y jardines, o bien para uso interior.

Da un toque personal a tu porche o terraza con estas innovadoras biochimeneas y consigue un ambiente muy confortable.

El fuego que producen estas chimeneas es real, produciendo una agradable sensación de calor.

No necesitan ninguna instalación y son muy fáciles de usar.



MERCURI

Dimensiones:
base 15 cm
parte superior 40 cm
alto 40 cm
Potencia equivalente: 800 W
Peso: 22 kg
Base en acero inoxidable
Quemador con fibra cerámica
Herramienta para apagado



VENUS 01

Dimensiones:
Ø 16 cm
alto 37 cm
Potencia equivalente: 800 W
Peso: 13 kg
Cuerpo fabricado en acero inoxidable
Quemador con fibra cerámica
Herramienta para apagado



MART

Dimensiones: 30 x 100 x 62.5 cm
Potencia equivalente: 1500 W
Peso: 22 kg
Cristales de protección en la parte frontal y trasera
Forjado en acero color negro
Bloque con capacidad de 1 L.



VENUS 02

Dimensiones:
Ø 16 cm
alto 49 cm
Potencia equivalente: 800 W
Peso: 17 kg
Cuerpo fabricado en acero inoxidable
Quemador con fibra cerámica
Herramienta para apagado



JUPITER

LA PARTE SUPERIOR SE PUEDE SEPARAR DE LA BASE

Dimensiones: 32 x 32 x 126.5 cm
Potencia equivalente: 800 W
Forma de torre
Quemador con fibra cerámica
Cristales de protección de vidrio templado
Herramienta para apagado



SATURN

Dimensiones:
63 x 23 x 52 cm
Potencia equivalente: 1500 W
Fabricada en acero color blanco
Quemador
Cristales de protección de vidrio templado
Herramienta para apagado

INOX CLASIC



Dimensiones: 60 x 45 x 13.4 cm
 Potencia equivalente: 1500 W
 Acabado: Acero inoxidable
 EAN: 3700046514185
 Certificación: CE/REACH

LOFT CRISTAL



Dimensiones: 38 x 28 x 10 cm
 Potencia equivalente: 1500W
 Acabado: Acero inoxidable y Cristal
 EAN: 3700046514192
 Certificación: CE/REACH

ORIENTAL



Dimensiones: 29 x 32 x 29 cm
 Potencia equivalente: 830 W
 Cristal de protección
 Base en color negro
 EAN: 3700046514215
 Certificación: CE/REACH

ZEN INOX



Dimensiones: 22 x 27 x 22 cm
 Potencia equivalente: 830 W
 Cristal de protección
 Base en acero inoxidable
 EAN: 3700046514208
 Certificación: CE/REACH

CBAF21



Dimensiones: 60 x 60 x 20 cm
 Pot. equivalente: 2500 W
 Bloque de 3 quemadores
 Acabado: acero inoxidable y negro
 EAN: 3700046513423
 Certificación: CE/REACH

CBF08C



Dimensiones: 60 x 60 x 20 cm
 Pot. equivalente: 2500 W
 Bloque de 3 quemadores
 Acabado: acero inoxidable y negro
 EAN: 3700046513317
 Certificación: CE/REACH

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



WINCBTOUT-02

32 x 12 x 5 cm

LEÑOS DE CERÁMICA
9 PIEZAS



WINCBTOUT-04

PIEDRAS DECORATIVAS GRIS
24 PIEZAS



WINCBTOUT-06

PIEDRAS DECORATIVAS BLANCO
24 PIEZAS



WINCBTOUT-05

biochimeneas interior

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores.

Totalmente independiente de otra fuente de energía, como el gas o la electricidad, las Biochimeneas son una excelente calefacción de emergencia en casos de cortes de electricidad, o bien como apoyo a un sistema de calor convencional.

CB08A10



Dimensiones: 80 x 59 x 18 cm
 Pot. equivalente: 2500 W
 Bloque de 3 quemadores
 Acabado: acero inoxidable
 EAN: 3700046513409
 Certificación: CE/REACH

CBFV1W



Dimensiones: 84 x 68.5 x 27 cm
 Pot. equivalente: 2500 W
 Bloque de 3 quemadores
 Acabado: blanco
 EAN: 3700046513287
 Certificación: CE/REACH

CBRTVC



Dimensiones: 78 x 58 x 18 cm
 Potencia equivalente: 2500 W
 Bloque de 3 quemadores
 Acabado: acero inoxidable y negro
 EAN: 3700046513331
 Certificación: CE/REACH

chimeneas eléctricas personalizables

CALOR Y DISEÑO EN TU HOGAR

Diseña tu modelo exclusivo de chimenea con los paneles personalizados.

Varias potencias de calefacción. Efecto de llama muy real.

Personalízala con los múltiples accesorios disponibles: paneles, piedras y tornillos.

Cada chimenea incluye 3 paneles de serie.

PIEDRAS DECORATIVAS

Las piedras sirven para decorar tus chimeneas. Largo medio 2 cm. Cantidad aproximada por caja: 150-200 unidades. Se pueden combinar tantas piedras diferentes como se quiera.



PICTOFLAME M5 PIXIE



M5C
CRISTAL PLANO
ESQUINAS RECTAS
EAN cristal: 3700046513874



Mando a distancia



M5R
CRISTAL PLANO
ESQUINAS REDONDAS
EAN cristal: 3700046513973



PICTOFLAME M5 BOGART



M5R
CRISTAL CURVO
ESQUINAS REDONDAS
EAN cristal: 3700046513980



M5C
CRISTAL CURVO
ESQUINAS RECTAS
EAN cristal: 3700046513881

Dimensiones: 72.3 x 13.5 x 61 cm
Peso: 17.2 kg
2 potencias de calor: 900 & 1800 W
EAN Generador: 3700046514017
Certificación: GS/CE/EMC/ROHS

Dimensiones: 74 x 13.5 x 61 cm
Peso: 17.2 kg
2 potencias de calor: 900 & 1800 W
EAN Generador: 3700046514017
Certificación: GS/CE/EMC/ROHS

PICTOFLAME M3 BOLLA



M3C
CRISTAL CURVO
ESQUINAS RECTAS
EAN cristal: 3700046513904



Mando a distancia



M3R
CRISTAL CURVO
ESQUINAS REDONDAS
EAN cristal: 3700046514000



M3R
CRISTAL CURVO
ESQUINAS REDONDAS
EAN cristal: 3700046513997



M3C
CRISTAL CURVO
ESQUINAS RECTAS
EAN cristal: 3700046513898

Dimensiones: 90 x 15.3 x 56 cm
Peso: 22.1 kg
2 potencias de calor: 1000 & 2000 W
EAN Generador: 3700046514024
Certificación: GS/CE/EMC/ROHS

Dimensiones: 90 x 15.3 x 56 cm
Peso: 18.2 kg
2 potencias de calor: 1000 & 2000 W
EAN Generador: 3700046514024
Certificación: GS/CE/EMC/ROHS



información general de servicios



INFORMACIÓN GENERAL

A través de nuestra , todos nuestros clientes podrán obtener la información necesaria de nuestros productos.

Gracias a nuestra plataforma www.climacity.com/distribuidores, todos nuestros distribuidores registrados podrán mantenerse informados de nuestros productos, listas de precios y promociones especiales, además de realizar un seguimiento de sus pedidos, consultar facturas, confirmar entregas, etc.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Toda nuestra gama de productos llevan incluidos su manual de instrucciones e información técnica necesaria para su correcta utilización.



S.A.T.

Servicio de Asistencia Técnica y reparación de nuestros productos a nivel nacional, a .



GARANTÍA

Todos los productos distribuidos por , presentados en este catálogo, tienen una garantía de 2 años en piezas y manos de obra.

La garantía comprende material y mano de obra, siempre y cuando la avería proceda de un defecto del aparato y no atribuible a una mala utilización del mismo.

Para que la garantía pueda ser efectiva es necesaria la factura de compra del aparato proporcionada por el distribuidor oficial de nuestra marca.

